

Yamaha 30 HK - Styrehåndtag, Elektrisk



Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 35.900

Beskrivelse

Ro i sindet er en del af pakken, når du køber denne motorer

De lette F30 har et design, som gør den nemme at installere og anvende. Samtidig er den dog også smækfyldt med pålidelig, driftssikker kraft.

Yamahas elektroniske brændstofindsprøjtningssystem (EFI) byder på imponerende effekt ved høje hastigheder og god effekt og et godt drejningsmoment på mellemniveauet sammen med fremragende økonomi. PrimeStart™ gør det lige så nemt at starte motoren, som det er at starte bilen – og eftersom det er en Yamaha, betyder det, at motoren starter med det samme hver gang. Herefter har du fuld kontrol over motoren med vores unikke Brede Power Trim og Tilt-system.

Endelig giver Y-COP-systemet (Yamahas Customer Outboard Protection) dig ro i sindet ved at beskytte motoren med en fjernbetjent startspærre ligesom på biler.

Detaljer

- EFI for en renere, mere effektiv ydeevne
- Y-COP startspærre (Yamaha Customer Outboard Protection)
- Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter
- PrimeStart™-system til nem start

- Variable trolling-omdrejninger
- Hydro Tilt til grebskontrol
- Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
- Styrefriktionsregulering med enkeltgreb (på modeller med styrepind)
- Højtydende generator
- Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
- System til ferskvandsskylning

Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	747 cm ³
Antal Cylindre/konfiguration:	3/række, SOHC
Boring x slaglængde:	65,0 mm x 75 mm
Propelakseffekt i mellemområde:	22,1 kw / 5.500 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.000 - 6.000 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	EFI
Tændingsstem:	CDI
Gearudveksling:	2,00 (26/13)
Anbefalet hækhøjde:	S:414 mm L:536 mm
Vægt med propel:	102,0 kg
Bundkarskapacitet	1,7 liter
Styreenhed:	Styrehåndtag
Trim & Tilt metode:	Hydro tilt assist
Lysspole/generator:	12V - 17A med ensretter/regulator
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	-

Startspærre:	YCOP
Propel:	Ekstraudstyr
Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	-
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	Ekstraudstyr
Variabel trollinghastighed:	Med instrument eller styrehåndtag
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	Separat, 25 liter
Startersystem:	Elektrisk med Prime Start